



- Ø 2.0 - Ø 6.0 mm çapındaki tüm elektrot türleri ile mükemmel kaynak performansı sağlar.
- Ağır çalışma koşullarında çalışabilecek, dayanıklılık ve sağlamlıktadır.
- Kaynak akımını hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlayan potansiyometre mevcuttur.
- Dijital akım ve gerilim göstergesi vardır.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik koruma özelliğine sahiptir.
- Rahat taşınmasını sağlayan, geniş tekerlekler ve çekme kollarına sahiptir.
- Ø 6.0 - Ø 8.0 - Ø 10.0 mm çaplarındaki karbon elektrot kullanımı ile kesme ve oluk açma imkanı vardır.
- Uzaktan kumanda opsiyonu vardır.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı tanır.
- Gedik Kaynak tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis imkanına sahiptir.
- 2 yıl garantilidir


RKM 650

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V
Kurulu Güç	kVA	39
Gecikmeli Sigorta	A	63
Boşta Çalışma Gerilimi	V	82
Çıkış Akım Aralığı	A	50-650
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %35	390 / 500 / 650
Normları	EN 60974-1 / EN 60974-10	
Koruma Sınıfı	IP	23
İzolasyon Sınıfı	H	
Boyutlar (D*G*Y)	mm	980 / 760 / 660
Ağırlık	kg	265

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar



3020900109



2020900662



2020900661



6051900088
(Opsiyonel)



6051900107
(1000 A)
6051900108
(1250 A)
(Opsiyonel)



1000900012
(Opsiyonel)