



## Ürün Özellikleri

- Tek ünite ile aynı anda iki farklı noktadan duman emme imkânı
- Hareketli emme ve filtreleme sayesinde her metrekareyi verimli kullanım
- Yüksek lokal emiş gücü sayesinde her türlü duman ve uçucu atıkları kolayca yakalayabilme ve filtreleme
- Esnek ve uzayabilir emme kolları sayesinde her yere erişim
- Farklı uzunluklarda emiş kolları
- Opsiyonel hepa filtre özelliği
- Hava akışı yetersiz kalınca devreye giren 'filtre temizlik sinyali'
- Güçlü ve sessiz yapısı ile tüm kaynak süreçleri için uygunluk
- Özel tasarımı ile maksimum yangın güvenliği
- 300-600 saat arasında değişen çalışma ömrü
- CE standartlarına tam uyumlu tasarım
- Hızlı servis olanağı ve bakım kolaylığı

## Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m <sup>2</sup>
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m <sup>2</sup>
Ana Filtre Sınıfı	F8
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre G4
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre F8

## Teknik Detaylar

Ebatlar (WxDxH)	650x750x1125 mm
Ağırlık (kol hariç)	124 kg
Hortum Çapı	152 mm
Motor Gücü	1,5 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	2x850 m <sup>3</sup> /h
Basınç Kaybı	2200 Pa
Fan Kapasitesi	4300 m <sup>3</sup>
Güç Kaynağı	3x400V/50 Hz
Akım Gücü	3.0 (A)
Yalıtım Sınıfı	F

## Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart 3m Kol / F8 ve G4 Filtreleri İçerir

6051400018



2m 6051400019  
3m 6051400020  
4m 6051400021



Ana Filtre (F8)  
6051400002



Ön Filtre (G4)  
6051400028



HEPA Ana Filtre H13  
6051400033  
(Opsiyonel)



HEPA Ara Filtre F7  
6051400034  
(Opsiyonel)