



### Ürün Özellikleri

- Duman emişli kaynak masaları, küçük kaynak işleri, taşlama ve plazma kesme uygulamalarında kullanılabilir.
- Küçük boyutları sayesinde kolayca istenilen yere taşınabilir.
- Masanın her yeri aynı emiş debisine sahiptir.
- Duman emişli kaynak masaları 1200mm ve 1500mm boyutlarında mevcuttur.
- Emilen hava önce ön filtreden (G4) geçer ve burada büyük partiküller tutulur ve daha sonra ana filtre ile %99 verimle etkili temizlemeyi garanti eder.
- Mobil olduğundan istenilen bölgeye rahatlıkla götürülür.
- Düşük gürültü seviyesi, çalışanların rahat çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- İSG yasasında istenen  $\geq 5 \mu$  tutulmasını %99,9 verimlilik ile sağlamaktadır.
- Hızlı servis olanağı ve bakım kolaylığı.

### Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüze Alanı	16 m <sup>2</sup>
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüze Alanı	16 m <sup>2</sup>
Ana Filtre Sınıfı	F8
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre G4
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre F8

### Teknik Detaylar

Ebatlar (WxH)	800x1030 mm
Ebatlar (D)	1500 mm
Ağırlık (siper hariç)	130 kg
Motor Gücü	1,5 Kw
Gürültü Seviyesi	72 dB (A)
Emme Kapasitesi	1300 m <sup>3</sup> /h
Basınç Kaybı	2000 Pa
Güç Kaynağı	3x400V/50 Hz

### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart F8 ve G4 Filtreleri İçerir

605000000



Ana Filtre (F8)  
6051400002



Ön Filtre (G4)  
6051400028



HEPA Ana Filtre H13  
6051400033  
(Opsiyonel)



HEPA Ara Filtre F7  
6051400034  
(Opsiyonel)



Kaynak Masası Sperliği  
1500x400 / 6051400044  
1500x650 / 6051400045  
(Opsiyonel)