



Ürün Özellikleri

Tek fazlı gazaltı kaynak makinesidir.

Verimli Çalışma

- Dijital ekranlı gösterge ile hassas akım ayarlama imkanı
- İnce kesitli malzemelerde mükemmel kaynak üstünlüğü
- Standart torç kullanımına uygun
- Ayarlanabilir endüktans ayarı
- Ayarlanabilir burnback ayarı
- Yaygın teknik servis ağı
- Anlık kaynak akımı-gerilimi ölçme & gösterme
- \pm %10 Şebeke dalgalanmalarından etkilenmeme

Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Bakım onarım uygulamaları
- Kaportacılık, heykeltçilik
- Endüstriyel tesisler
- Tabela ve reklamcılık
- Hobi amaçlı uygulamalar vs...



Kaynak Yöntemi	Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kW)	Gecikmeli Sigorta (A)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Devrede Kalma Oranı (40°)			Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
						%100	%60	%30					
MIG/MAG	1 Faz, 50/60 Hz, 220/230 V \pm %10	8,3	40	46	40-200	110	145	200	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-5 EN ISO 60974-10	IP23	H	530 x 220 x 340	14,5

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3021000136



1021000092



1051900009



2020900841



1051300003