


Inverter

- PFC inverter teknolojisine sahiptir.
- Yüksek frekanslı (HF) temassız TIG kaynak yapabilir.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı sunar.
- 2/4 tetik seçimi yapılabilir.
- Yüksek performanslı MMA (Örtülü elektrot) kaynağı yapılabilir.
- Kullanıcıyı zorlamayan, ergonomik tasarıma sahiptir.
- Bitiş akım zamanı ve son gaz zamanı kontrol özelliklerine sahiptir.
- Küçük, hafif ve taşınabildir.


PoWer wTIG 170 DC
TIG
MMA

		TIG	MMA
Şebeke Gerilimi	V	1 Faz 220/230 50/60 Hz ±%15	
Kurulu Güç	kVA	7.2	7.9
Gecikmeli Sigorta	A	16	16
Boşta Çalışma Gerilimi	V	88	88
Çıkış Akım Aralığı	A	5-170	5-150
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100	95	95
	%60	115	115
	%20	170	150 (%25)
Standartlar		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10	
Koruma sınıfı	IP	23 S	
İzolasyon Sınıfı		F	
Boyutlar (D*G*Y)	mm	390 / 135 / 300	
Ağırlık	kg	7	

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

302100000

102100000

2020900723

6051900083

2020900723