


Inverter

- IGBT teknolojisine sahiptir.
- Enerji tüketimi düşüktür.
- Digital kontrollü ve kaynak parametre göstergelidir.
- İnverter tipinde Doğru Akım (DC) kaynak makinesidir.
- Termik korumalıdır.
- Küçük boyutludur ve kullanıcıyı yormayacak kadar hafiftir.
- Yapışmayı önleyen "anti-stick" özelliğine sahiptir.
- Ø 2.5 - Ø 5.0 mm çapa kadar rutil, bazik elektrotlar ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.
- Dış darbelerle dayanıklı ön panele ve sağlam metalik gövde yapısına sahiptir.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı sunar.
- Gedik Kaynak tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis imkanına sahiptir.
- 2 yıl garantilidir.


PoWer ARC 250

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V ± %10
Kurulu Güç	kVA	11.6
Gecikmeli Sigorta	A	16
Boşta Çalışma Gerilimi	V	95
Çıkış Akım Aralığı	A	30 - 250
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%45 %60 %100	250A / 220A / 180A
Normları		EN 60974-1 / EN 60974-10
Koruma Sınıfı	IP	21
İzolasyon Sınıfı		F
Boyutlar (D*G*Y)	mm	410 / 180 / 350
Ağırlık	kg	15

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu
Makine ve Tüm
Ekipmanlarını
Kapsar

3000900014

3020900116

2020900723

2020900724

6051900088
(Opsiyonel)