


Inverter

- Dijital kontrollü ve kaynak parametre göstergelidir.
- Selülozik dahil tüm elektrotlar ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.
- VRD Fonksiyonu sayesinde, boşa çalışma gerilimini güvenli boyutlara düşürülür.
- Jeneratör ile kullanıma uygundur.
- 99 adet hafıza programına sahiptir.
- \pm %20 gerilim dalgalanmalarına karşı otomatik regülasyon ayarı yapar.
- Termik korumalıdır.
- ENERJİ SAVING fonksiyonu sayesinde, soğutma fanı sadece gerektiğinde devreye girer
- HOT-START fonksiyonu sayesinde, en zor elektrotlarda bile kolay tutuşur.
- ARC FORCE fonksiyonu sayesinde, daha kararlı ark oluşumu sağlar.
- Yapışmayı önleyen "anti-stick" özelliğine sahiptir.
- \varnothing 2.0 - 5,0 mm çapa kadar rutil, bazik elektrotlar ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.
- Dış darbelerle dayanıklı ön panele ve sağlam metalik gövde yapısına sahiptir.
- Tünel fan soğutma sistemi sayesinde, en zor şartlara dayanıklı.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı sunar.
- Gedik Kaynak tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis imkanına sahiptir.
- 2 yıl garantilidir.


PoWer ARC 2800

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 400 V \pm %20
Kurulu Güç	kVA	10
Gecikmeli Sigorta	A	10
Boşa Çalışma Gerilimi	V	100
Çıkış Akım Aralığı	A	5-270
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %30	200 / 220 / 270
Normları		EN 60974-1 / EN 60974-10
Koruma Sınıfı	IP	23 S
İzolasyon Sınıfı		F
Boyutlar (D*G*Y)	mm	430/185/390
Ağırlık	kg	14.5

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar 3021000053	 1021000031	 2020900647	 2020900648	 6051900088 (Opsiyonel)	 6051300012 (Opsiyonel)
---	--	--	--	---	---