



- Ø 2.0 - Ø 6.0 mm çapındaki tüm elektrot türleri ile mükemmel kaynak performansı sağlar.
- Ağır çalışma koşullarında çalışabilecek, dayanıklılık ve sağlamlıktadır.
- Kaynak akımını hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlayan potansiyometre mevcuttur.
- Dijital akım ve gerilim göstergesi vardır.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik koruma özelliğine sahiptir.
- Rahat taşınmasını sağlayan, geniş tekerlekler ve çekme kollarına sahiptir.
- Ø 6.0 - Ø 8.0 mm çaplarındaki karbon elektrot kullanımı ile kesme ve oluk açma imkanı vardır.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı sunar.
- Gedik Kaynak tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis imkanına sahiptir.
- 2 yıl garantilidir


RKM 450

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V
Kurulu Güç	kVA	32
Gecikmeli Sigorta	A	63
Boşta Çalışma Gerilimi	V	82
Çıkış Akım Aralığı	A	5-450
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %35	270 / 350 / 450
Normları	EN 60974-1 / EN 60974-10	
Koruma Sınıfı	IP	23
İzolasyon Sınıfı	H	
Boyutlar (D*G*Y)	mm	980 / 760 / 660
Ağırlık	kg	209

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar						
3000900016	3020900108	2020900652	2020900653	6051900088 (Opsiyonel)	6051900107 (1000 A) 6051900108 (1250 A) (Opsiyonel)	1000900012 (Opsiyonel)