



- Ø 2.0 - Ø 6.0 mm çapındaki tüm elektrot türleri ile mükemmel kaynak performansı sağlar.
- Ağır çalışma koşullarında çalışabilecek, dayanıklılık ve sağlamlıktadır.
- Kaynak akımını hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlayan potansiyometre mevcuttur.
- Dijital akım ve gerilim göstergesi vardır.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik koruma özelliğine sahiptir.
- Rahat taşınmasını sağlayan, geniş tekerlekler ve çekme kollarına sahiptir.
- Ø 6.0 - Ø 8.0 - Ø 10.0 - Ø 12.0 mm çaplarındaki karbon elektrot kullanımı ile kesme ve oluk açma imkanı vardır.
- Uzaktan kumanda opsiyonu vardır.
- Uzaktan kumanda opsiyonu vardır.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı sunar.
- Gedik Kaynak tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis imkanına sahiptir.
- 2 yıl garantilidir.


RKM 800

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V
Kurulu Güç	kVA	51
Gecikmeli Sigorta	A	80
Boşta Çalışma Gerilimi	V	85
Çıkış Akım Aralığı	A	5-800
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %35	460 / 600 / 800
Normları		EN 60974-1 / EN 60974-10
Koruma Sınıfı	IP	23
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	980 / 760 / 660
Ağırlık	kg	297

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar						
3000900018	3020900112	2020900662	2020900661	6051900088 (Opsiyonel)	6051900107 (1000 A) 6051900108 (1250 A) (Opsiyonel)	1000900012 (Opsiyonel)