



- Mekanik kontrollü, kaynak redresördür.
- Selülozik dahil, Ø 2.0 - Ø 6.0 mm çaplarındaki tüm elektrotlar ile mükemmel kaynak performansı sağlar.
- Ağır çalışma koşullarında çalışabilecek, dayanıklılık ve sağlamlıktadır.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik koruma özelliğine sahiptir.
- Rahat taşınmasını sağlayan, geniş tekerlekler ve çekme kollarına sahiptir.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı tanır.
- Gedik Kaynak tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis imkanına sahiptir.
- 2 yıl garantilidir


**RKM 650**

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V
Kurulu Güç	kVA	32.5
Gecikmeli Sigorta	A	63
Boşta Çalışma Gerilimi	V	75
Çıkış Akım Aralığı	A	25-500
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %35	300 / 380 / 500
Normları		<b>EN 60974-1 / EN 60974-10</b>
Koruma Sınıfı	IP	23
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	810 / 610 / 650
Ağırlık	kg	117

**STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR**

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3000900019



3020900113



2020900662



2020900661



6051900088  
(Opsiyonel)



6051900107  
(1000 A)  
6051900108  
(1250 A)  
(Opsiyonel)