



Inverter

- Tek fazda çalışabilen sinerjik gazaltı kaynak makinesidir.
- MIG/MAG-TIG ve MMA (elektrot) kaynağı yapma kolaylığı.
- Kaynak parametrelerini hafızaya kayıt etme üstünlüğü.
- İnce kesitli malzemelerde mükemmel kaynak üstünlüğü.
- Malzeme kalınlığına göre parametreler kolaylıkla ayarlanabilir.
- Küçük çaplı atölyelerde, otomotiv endüstrisinde, bakım onarım uygulamalarında.
- Kaportacılık, heykeltçilik ve hobi amaçlı uygulamalarda.
- 5-15 Kg'lık gazaltı telleri kullanım kolaylığı.
- 2 makaralı tel sürme makarasıyla kusursuz tel besleme olanağı sağlar.
- Tek tetik, çift tetik ve punta zaman ayarı ile kısa kaynak yapma imkanı.
- VRD gerilim düşürme fonksiyonu.
- Standart torç kullanımına uygun.
- 2 yıl garantilidir.
- Yaygın teknik servis ağına sahiptir.



PoWer TIG 4000 AC / DC Pulse

		MIG/MAG	TIG	MMA
Şebeke Gerilimi	V	1 Faz, 50/60 Hz, 220/230 V ± %15		
Kurulu Güç	kVA	7.8	5.9	7.4
Gecikmeli Sigorta	A	16	16	16
Boşta Çalışma Gerilimi	V	59	59	59
Çıkış Akım Aralığı	A	10-175	10-175	10-150
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100	100	100	90
	%60	115	115	110
	%X	175 (%20)	175 (%20)	150 (%25)
Kullanılan Tel Çapı		0.6-1.0	---	---
Normları		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S		
Koruma Sınıfı	IP	23 S		
İzolasyon Sınıfı		H		
Boyutlar (D*G*Y)	mm	500 / 220 / 425		
Ağırlık	kg	16		

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar								
3021000024	1021000013	1051900009	2020900723	1051300003	1024300003 (Opsiyonel)	6051900088 (Opsiyonel)	2020901000 (Opsiyonel)	2020900176 (Opsiyonel)