



Inverter

- Bütün akım türleri ile alüminyum, magnezyum dahil tüm metalik malzemeler için mükemmel kaynak imkanı.
- AC Balans fonksiyonu ile oksit temizleme ve nüfuziyet kontrolü.
- Değişik kalınlıklardaki alüminyum uygulamalarında kare, sinüzal, karışık dalga seçimi.
- Yüksek frekanslı (HF) ve Lift-TIG fonksiyonları.
- 'PULSE' Fonksiyonu (0.5 - 500 Hz) ile ince kalınlıktaki malzemelerde yüksek performans.
- 'EASY PULSE' Fonksiyonu ile standart darbe frekansları.
- Hat-Start ve Arc Force fonksiyonu ile yüksek performanslı örtülü elektrot (MMA) kaynağı.
- Parametreleri hafızaya kayıt etme üstünlüğü.
- \pm %20 arasındaki şebeke gerilim dalgalanmalarına için otomatik kompanzasyon.
- 2T/4T TETİK-CYCLE-SPOT Time (punta zamanı) tetikleme fonksiyonları.
- Tüm kaynak parametrelerinin dijital kontrolü.
- Opsiyonel olarak ayak pedalı kullanım kolaylığı.



PoWer TIG 500 AC / DC Pulse

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz 50/60 Hz, 400 V \pm %20
Kurulu Güç	kVA	17.9
Gecikmeli Sigorta	A	16
Boşta Çalışma Gerilimi	V	70
Çıkış Akım Aralığı	A	10-500
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %35	310 / 400 / 500
Standartlar		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10 / S
Koruma sınıfı	IP	23 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	715 / 290 / 525
Ağırlık	kg	53

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3021000022
Hava Soğutmalı
3021000023
Su Soğutmalı



1021000012



6051900083



2020900660



1051300003



1024300003
(Opsiyonel)



2020900176
(Opsiyonel)



6051900076
(Opsiyonel)



6051300053
(Opsiyonel)



6051300012
(Opsiyonel)