



Ağır sanayi koşulları için tasarlandı



Ø2.5-5.0 mm çapında elektrotlar için uygun



Düşük ağırlık



TIG Modu

- Kullanıcıyla, Lift-TIG imkanı

Ekstra Fonksiyonlar

- Hot Start
- Arc Force
- Anti Stick
- VRD Fonksiyonu

Koruma Fonksiyonları

- Isıl koruma
- Faz eksikliği bildirimi
- Yüksek akım koruması
- Yüksek gerilim koruması

Estetik Tasarım

- Plastik ön ve arka panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde
- Kullanıcıyı yormayan hafif tasarım

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 / 440 V ±%10
Kurulu Güç	kVA	22,8
Gecikmeli Sigorta	A	16
Boşta Çalışma Gerilimi	V	92
Çıkış Akım Aralığı	A	20-400
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60 %100	400 / 300
Standartlar		EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	485 / 240 / 445
Ağırlık	kg	19

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3021000094



1021000059



2020900647



2020900648



6051900088 (Opsiyonel)

Ø 2,0 - 5,0 mm çaplarda tüm elektrot türleri ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.