

GKŞD 20 Elektrot Şoklama Ve Dinlendirme Fırınları



- Standart fırınlarda şoklama işlemi tamamen bitmeden yeni elektrot konulamaz ve dinlendirme işlemi şoklanan elektrotlara uygulanır fırın içindeki elektrotlar tüketilerek, yeni ürün işleme alınabilir. Bu anlamda 2 işlevi aynı fırında yapabilmeye olanak sağlar.
- Fabrika çıkışı elektrotlar şoklama fırınlarında 300°C de şoklandıktan sonra, 130°C ısı seviyesine çekilerek dinlendirilmesi prensibi ile kaynak işlemine tabi olmalıdır. Bu işlem standart fırınlarda yoğun işletmelerde çok sıklıkla yapılamamaktadır. Bu üründe iki ayrı bölüm ve iki ayrı bağımsız dijital termostat ile bir bölümde şoklama, diğer bölümde de dinlendirme işlevi yapılabilmesi imkanı ile yoğun ve kapasiteli çalışan işletmeler için özel işlevi olmaktadır.

Genel Bilgi

Kapasite	100 + 100 kg / 4000 çubuk
Yükseklik (y)	140 - 165cm
Dış Çap (g)	60 x 75 cm
İç Çap	44x50x5 cm
Tepsi Ölçüleri ve Adeti	32x47x7 / 6 adet
Max Isınma Derecesi	400°C
Isı Kontrolü	Çift Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	3000+3000 W
Çalışma Voltajı	380v3ph
Çalışma Akımı	28 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	175 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700009

Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar

GKŞD 30 Elektrot Şoklama Ve Dinlendirme Fırınları



- Standart fırınlarda şoklama işlemi tamamen bitmeden yeni elektrot konulamaz ve dinlendirme işlemi şoklanan elektrotlara uygulanır fırın içindeki elektrotlar tüketilerek, yeni ürün işleme alınabilir. Bu anlamda 2 işlevi aynı fırında yapabilmeye olanak sağlar.
- Fabrika çıkışı elektrotlar şoklama fırınlarında 300°C de şoklandıktan sonra, 130°C ısı seviyesine çekilerek dinlendirilmesi prensibi ile kaynak işlemine tabi olmalıdır. Bu işlem standart fırınlarda yoğun işletmelerde çok sıklıkla yapılamamaktadır. Bu üründe iki ayrı bölüm ve iki ayrı bağımsız dijital termostat ile bir bölümde şoklama, diğer bölümde de dinlendirme işlevi yapılabilmesi imkanı ile yoğun ve kapasiteli çalışan işletmeler için özel işlevi olmaktadır.

Genel Bilgi

Kapasite	150 + 150 kg / 6000 çubuk
Yükseklik (y)	150 - 180 cm
Dış Çap (g)	66x70 cm
İç Çap	44x50x45 cm
Tepsi Ölçüleri ve Adeti	32x47x7 cm / 6 adet
Max Isınma Derecesi	400OC
Isı Kontrolü	Dijital Kontrollü
Çalışma Gücü	3000+3000 W
Çalışma Voltajı	380v3ph
Çalışma Akımı	28 A
Isı Yalıtımı	Mevcut
Ağırlık	225 kg

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

6051700010

Bu Sipariş Kodu Tüm Ekipmanlarını Kapsar