



Ağır sanayi koşulları için tasarlandı



Multi proses



Yüksek güvenilirlik ve hıza sahip haberleşme protokolleri



Tünel tasarım sayesinde tozlu ortamlarda daha fazla dayanıklılık



Mükemmel kaynak dikişleri



Sıçrantsız ve üstün kaynak kabiliyeti

Inverter



CV



Kullanım Alanları

- İmalat
- İnşaat
- Boru Hattı
- Gemi İnşaa
- Bakım ve Onarım
- İş Makineleri
- Enerji Üretimi

Şebeke Gerilimi	3 Faz, 50/60 Hz, 400 V \pm %10
Kurulu Güç	25 kW
Gecikmeli Sigorta	50 A
Boşta Çalışma Gerilimi	67 V
Çıkış Akım Aralığı	40-500 A
Çıkış Gerilim Aralığı	17-40 V
Devrede Kalma Oranı (40°C)	(40°C) %100: 400 A %60: 500 A
Standartlar	EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma Sınıfı	IP 21 S
İzolasyon Sınıfı	H
Boyutlar	980x585x1350 mm axbxh
Ağırlık	115 kg
Tel Çapları	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm