



Ürün Özellikleri

- Alttan emişli sistem sayesinde duman ve toz operatörün solunum yollarına ulaşmadan emilir
- Sağlam malzeme yapısı sayesinde üzerinde güvenli çalışma imkanı sunar
- Entegre toz tepsisi sayesinde biriken partiküller kolayca temizlenir
- Ergonomik tasarım sayesinde rahat çalışma imkanı sunar
- Ahşap çalışma ızgarası ile işlevseldir
- Üzerinde çalışılan malzemelerin çizilmemesi için ahşap ızgara kullanılmıştır
- Harici ve kompakt filtre veya fan sistemi bağlanabilir (GKTM modelini inceleyebilirsiniz)
- Siper opsiyonları ile partiküllerin etrafa yayılmasını engeller

Kullanım alanları

- Küçük metal parçaların taşlama uygulamaları esnasında oluşan tozları emmek için tasarlanmıştır
- Kaynak uygulamaları için kullanıma uygundur
- Hassas ve kaba taşlama için uygundur

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Malzemesi	Polyester
Filtre Sınıfı	M6
Filtre Tipi	Kartuş Filtre

Teknik Detaylar

Tezgah Yüksekliği	750 mm
Motor Gücü	2,2 kW
Siper Yüksekliği	400 mm
GKTF/1500 DÜZ h	400mm 351SPR1540
GKTF/1500 DÜZ h	400mm 351SPR1540
Emme Kapasitesi	6000 m ³ /h

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ile standart siperliği içerir.

6051400012