



### Ürün Özellikleri

- Hareketli emme ve filtreleme cihazlarımız sayesinde tüm atölyeniz içinde her metrekareyi verimli şekilde kullanabilir.
- Atölyenizde bir yere bağlı kalmadan her türlü kaynak ve imalat işlemlerinizi sınırsızca gerçekleştirebilirsiniz.
- Yüksek lokal emiş güçlü kaliteli cihazlarımız sayesinde her türlü koku, duman ve uçucu atıkları kolayca yakalayabilir ve filtreleyebilirsiniz.
- Esnek ve uzayabilir emme kolları sayesinde her yere yetişebilir ve kolayca emme sağlayabiliyorsunuz.
- Esnek emiş kolları 152mm iç çapında, 2m, 3m ve 4m alternatifleri ile kullanılabilir.
- Emilen hava önce alev kapanına oradan da önfiltreye(G4) gelir ve burada büyük ve yanıcı parçacıklarından ayrıstırılır. Daha sonra anafiltreye ulaşan emme havası burada 99,0% oranında filtre edilerek aktif karbon filtresine gelir. Burada da kokusundan arındırılarak yine makinenin bulunduğu ortama geri verilir. Bu sayede bulunduğu ortamda iklimlendirme koşullarını bozmayarak önemli bir enerji tasarrufu sağlar.
- Güçlü ve sessiz yapısı ile başta TIG/WIG kaynakları olmak üzere tüm kaynak süreçleri için uygundur.

### Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	4 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At Kaset
Filtre Yüzey Alanı	16 m <sup>2</sup>
Ana Filtre Yüzeyi	17 m <sup>2</sup>
Verimlilik	> %99
1. Aşama Filtre	Mesh Kivircim Tutucu
2. Aşama Filtre	G4 Ön Filtre
3. Aşama Filtre	F8 Ana Filtre 16 m <sup>2</sup>
4. Aşama Filtre	Granül Aktif Karbon

### Teknik Detaylar

Ebatlar (WxDxH)	650 x 720 x 1285 mm
Ağırlık (Kol Hariç)	131 kg
Akrobat Kol Çapı	Ø152mm
Motor Gücü	1,5 kW
Besleme Gerilimi	3x400V/50Hz
Gürültü seviyesi	72 dB
Emiş kapasitesi	1300 m <sup>3</sup> /h
Akım Gücü	3 A
Fan Tipi	Radyal - Geniş Tip Rotorlu

### Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine, Standart 3m Kol / Mesh filtre, G4 ön filtre, F8 ana filtre ve karbon filtre içerir		2m 6051400019 3m 6051400020 4m 6051400021		F8 Ana Filtre 6051400002		Ön Filtre (G4) 6051400028		Aktif Karbon Filtre 6051400082
6051400080								