



Ürün Özellikleri

- Tek ünite ile aynı anda iki farklı noktadan duman emme imkânı
- Sabit emme ve filtreleme sayesinde her metrekareyi verimli kullanım
- Yüksek lokal emiş gücü sayesinde her türlü duman ve uçucu atıkları kolayca yakalayabilme ve filtreleme
- Esnek ve uzayabilir emme kolları sayesinde her yere erişim
- Farklı uzunluklarda emiş kolları
- Opsiyonel hepa filtre özelliği
- Hava akışı yetersiz kalınca devreye giren 'filtre temizlik sinyali'
- Güçlü ve sessiz yapısı ile tüm kaynak süreçleri için uygunluk
- Özel tasarımı ile maksimum yangın güvenliği
- 300-600 saat arasında değişen filtre ömrü
- CE standartlarına tam uyumlu tasarım
- Hızlı servis olanağı ve bakım kolaylığı

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	3 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At
Filtre Yüzey Alanı	16 m ²
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Yüzeyi	16 m ²
Ana Filtre Sınıfı	F8
1. Aşama Filtre	Yıkanebilir Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ön filtre G4
3. Aşama Filtre	Değiştirilebilir Ana Filtre F8

Teknik Detaylar

Fan Kapasitesi	4300 m ³ /h
Ölçüler	650 x 750 x 1030 mm
Ağırlık	115 kg (kol hariç)
Motor Gücü	1,5 kw
Güç Kaynağı	3x 400 V/50 Hz
Ses Seviyesi	72 dB(A)
Akım Gücü	3 A
Fan Tipi	Radyal - Geniş Tip Rotorlu
Sertifikasyon	CE
Ana Filtre Yüzeyi	-17m ³
Emme Kapasitesi	2 x 850 m ³ /h
Ana Filtre Sınıfı	F8

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart 3m Kol / F8 ve G4 Filtreleri İçerir

6051400023



2m 6051400070
3m 6051400071
4m 6051400072



Ana Filtre (F8)
6051400002



Ön Filtre (G4)
6051400028



HEPA Ana Filtre H13
6051400033
(Opsiyonel)



HEPA Ara Filtre F7
6051400034
(Opsiyonel)