

## Specificites

- Haut rendement
- Monophasé (230V).
- Multifonctions, MMA, Lift TIG, MIG/MAG
- Pré-programmations de processus de soudage.
- Numérique, Contrôle MCU
- Utilisation de bobines de 5-15 Kg
- Mode 2T/4T
- Protection contre un sur ampérage, une sur tension ou une sur puissance.
- Design agréable.
- Régule les variations de  $\pm$  %15 d'Énergie

## Fonctions de protection

- Protection thermique
- Protection contre le sur ampérage
- Protection contre la sur tension

## Design

- Les panels avant et arrière en plastique
- Corps métallique très résistant
- 1 an de garantie



| Tension du secteur (V)                 | Puissance (kW) | Anma Giriş Akımı (A) | Tension à vide (V) | Plage d'intensités (A) | Facteurs de marche (40°) |     |     | Standards                         | Indices de protection | Indice d'isolation | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
|--|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|
|  |                |                      |                    |                        | %100                     | %60 | %25 |                                   |                       |                    |                 |            |
| 1 Phases<br>50/60 Hz<br>230V $\pm$ %15 | 9.7            | 42.0                 | 63                 | 10-200                 | 100                      | 129 | 200 | EN ISO 60974-1<br>EN ISO 60974-10 | IP 21 S               | F                  | 410 x 210 x 438 | 15.8       |

## EQUIPEMENTS STANDARDS ET OPTIONELS

|                     |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|
| CODE DU KIT COMPLET |  |  |  |  |
| 3021000083          | 1021000052  | 1051900010  | 2020900723  | 1051300003  |

Permet de Souder tous les diamètres d'électrodes de  $\varnothing$  2,0 - 5,0 mm