

Specificites

- Poste MIG monophasé synergique.
- Multifonction MIG/MAG-TIG et MMA (électrode).
- Mémorisation de 99 paramètres possibles.
- Permet un excellent Soudage de pieces peu épaisses.
- Réglage possible du poste selon les épaisseurs des pieces, le diamètre du fil et le genre de Gaz.
- Préconiser pour le particulier, les petits ateliers, industrie automobile et pour la réparation maintenance.
- Utilisation de bobines de 5-15 Kg
- Présente un dévidoir avec 2 Galets.
- 4 temps
- VRD (fonction permettant de baisser la tension).
- Torche standard.
- Consommation d'énergie faible
- 1 an de garantie



Inverter

	Tension du secteur (V)	Puissance (kW)	Fusible (A)	Tension à vide (V)	Plage d'intensités (A)	Facteurs de marche (40°)			Standards	Indices de protection	Indice d'isolation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
						%100	%60	%35					
MIG MAG	1 Faz 220 / 230 50 / 60 Hz ±15%	5.1	16	59	10-200	100	115	200 (%15)	EN 60974-1 EN 60974-5 EN 60974-10 / S	IP 23 S	H	500 x 220 x 425	16
TIG		3.9	16	59	5-175	100	115	175 (%20)					
MMA		5.6	16	59	10-150	90	110	150 (%25)					

EQUIPEMENTS STANDARDS ET OPTIONELS

CODE DU KIT
COMPLET



1021000013



1051900009



2020900723



1051300003



1024300003
(Option)



6051900088
(Option)



2020901000
(Option)



2020900176
(Option)

Permet de Souder tous les diamètres d'électrodes de Ø 2,0 - 5,0 mm