



## Specificites

- C'est un poste MIG MAG avec refroidissement à eau, avec un dévidoir externe,
- 36 niveaux de régulation de la tension.
- 2T/4T
- Préconiser dans le Soudage des matériaux jusqu'à 40.0 mm.
- 4 Galets.
- Vitesse de 1-22 m/min.
- Présente une protection thermique
- 2 ans de garantie



Tension du secteur (V)	Puissance (kW)	Fusible (A)	Tension à vide (V)	Plage d'intensités (A)	Facteurs de marche (40°)		Standards	Indices de protection	Indice d'isolation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
					%100	%60					
3 Phases, 50/60 Hz, 380 V	27.5	63	16-57	40-500	400	500	EN 60974-1 EN 60974-5 EN 60974-10 / S	IP 23	H	1100 x 510 x 1440	211

## EQUIPEMENTS STANDARDS ET OPTIONELS

CODE DU KIT COMPLET  3000900011	 3020900063	 1051900012 (3mt)	 6051900040 (4mt) (Option)	 2020900660	 1051300003 Argon	OU  1051300015 CO <sub>2</sub>	 1051300016	 2020900244/5mt 2020900254/10mt (Option) 2020900275/15mt (Option)
---------------------------------------	---	---	--	---	--	---	---	---