



Specificites

- C'est un poste MIG MAG avec refroidissement à eau, avec un dévidoir externe,
- 36 niveaux de régulation de la tension.
- 2T/4T
- Préconiser dans le Soudage des matériaux jusqu'à 50.0 mm.
- 4 Galets.
- Vitesse de 1-22 m/min.
- Présente une protection thermique
- 2 ans de garantie



Tension du secteur (V)	Puissance (kW)	Fusible (A)	Tension à vide (V)	Plage d'intensités (A)	Facteurs de marche (40°)			Standards	Indices de protection	Indice d'isolation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
					%100	%60	%45					
3 > Phases, 50/60 Hz, 380 V	33.6	63	18-60	40-600	410	520	600	EN 60974-1 EN 60974-5 EN 60974-10 / S	IP 23	H	1100 x 510 x 1440	265

EQUIPEMENTS STANDARDS ET OPTIONELS

CODE DU KIT COMPLET 3000900013	 3020900077	 1051900012 (3mt)	 6051900040 (4mt) (Option)	 2020900660	 1051300003 Argon	OU 1051300015 CO ₂	 1051300016	 2020900258/5 mt 2020900259/10 mt (Option) 2000200661/15mt (Option)
---------------------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------	----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------	--