



## Specificites

### Monophasé

- Leger.
- Mode Pilot arc permet une très belle coupe.
- Permet de couper Les aciers non alliés, les inoxydables, les aluminiums et les semblables.
- Peut marcher pendant une longue durée pour un facteur de marche de 60%
- La fonction fine de débit d'air permet un meilleur refroidissement de la torche.
- Permet de s'adapter à une variation de circuit électrique de 15 %

### Design

- Panels arrière et avant en plastique
- Corps métallique résistant aux chocs
- 1 an de garantie

### Lieux d'utilisation

- Reparation maintenance
- Construction métallique
- Automobile



Alimentation (V)	Puissance (kW)	Intensite d'entree (A)	Tension à vide (V)	Plage d'intensites (A)	Capacite de coupe (mm)	Facteurs de marche (40°)		Standards	Indices de protection	Indice d'isolation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
						%100	%60					
1 Phases 50/60 Hz 230V ± %15	7	30.6	285	15-40	Max.: 12 Çapaksız: 7	30	40	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-10 EN ISO 60974-7/S	IP 23 S	F	391 x 155 x 298	9

## EQUIPEMENTS STANDARDS ET OPTIONELS

CODE DU KIT  
COMPLET

3021000101



102100065



1051900023



2020900649