



Ürün Özellikleri

- Hareketli emme ve filtreleme cihazlarımız sayesinde tüm atölyeniz içinde her metrekareyi verimli şekilde kullanabilir.
- Atölyenizde bir yere bağlı kalmadan her türlü kaynak ve imalat işlemlerinizi sınırsızca gerçekleştirebilirsiniz.
- Yüksek lokal emiş güçlü kaliteli cihazlarımız sayesinde her türlü koku, duman ve uçucu atıkları kolayca yakalayabilir ve filtreleyebilirsiniz.
- Esnek ve uzayabilir emme kolları sayesinde her yere yetiştirilebilir ve kolayca emme sağlayabilirsiniz.
- Esnek emiş kolları 152mm iç çapında, 2m, 3m ve 4m alternatifleri ile kullanılabilir.
- Emilen hava önce alev kapanına oradan da ön filtreye(G4) gelir ve burada büyük ve yanıcı parçacıklarından ayrıştırılır. Daha sonra ana filtreye ulaşan emme havası burada 99,0% oranında filtre edilerek aktif karbon filtresine gelir. Burada da kokusundan arındırılarak yine makinenin bulunduğu ortama geri verilir. Bu sayede bulunduğu ortamdaki iklimlendirme koşullarını bozmayarak önemli bir enerji tasarrufu sağlar.
- Güçlü ve sessiz yapısı ile başta TIG / MIG kaynakları olmak üzere tüm kaynak süreçleri için uygundur.

Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	4 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At Kaset
Filtre Yüzey Alanı	16 m ²
Ana Filtre Yüzeyi	17 m ²
Verimlilik	> %99
1. Aşama Filtre	Mesh Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	G4 Ön Filtre
3. Aşama Filtre	F8 Ana Filtre 16 m ²
4. Aşama Filtre	Granül Aktif Karbon

Teknik Detaylar

Ebatlar (WxDxH)	650 x 720 x 1285 mm
Ağırlık (Kol Hariç)	131 kg
Akrobat Kol Çapı	Ø152mm
Motor Gücü	1,5 kW
Besleme Gerilimi	3x400V/50Hz
Gürültü seviyesi	72 dB
Emiş kapasitesi	1300 m ³ /h
Akım Gücü	3 A
Fan Tipi	Radyal - Geniş Tip Rotorlu

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine,
Standart 3m Kol / Mesh filtre,
G4 ön filtre, F8 ana filtre ve
karbon filtre içerir

6051400080



2m 6051400019
3m 6051400020
4m 6051400021



F8 Ana Filtre
6051400002



Ön Filtre (G4)
6051400028



Aktif Karbon Filtre
6051400082