



## Ürün Özellikleri

- Aynı anda 2 farklı kaynak noktasında esnek kol yapısı ile rahatça çalıştırılabilir
- Kullanılmayan kol debi ayarlı klape sayesinde rahatlıkla kapatılabilir
- Avrupa makine emniyeti yönetmeliğine tam uyumludur
- Ana filtre kirlilik uyarısı sayesinde bakımı sadece filtre değişimi esnasında yapılarak duruş minimuma indirilir
- Alüminyum kıvılcım tutucu sayesinde kıvılcımlara bağlı yangın riskini minimize eder
- Faz sırasının yanlış olması veya eksik fazın olması durumunda cihaz çalışmaz ve motorun yanması önlenmiş olur
- Fanın ters yöne dönmesi durumunda ikaz lambası yanar
- 3 m besleme kablosu

## Kullanım Alanları

- Kaynak ve kimyasal uygulamalar esnasında açığa çıkan duman, toz ve buharın filtrelenmesi için tasarlanmıştır
- Alaşımız, düşük alaşımız ve yüksek alaşımız çeliklerin kaynağı için uygundur
- Hafif kimyasal uygulamalar esnasında açığa çıkan buharın filtrelenmesi için uygundur
- Koku moleküllerini emdirmek için de uygundur

## Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	4 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At Kaset
Filtre Yüzey Alanı	16 m <sup>2</sup>
Verimlilik	> %99
1. Aşama Filtre	Mesh Kıvılcım Tutucu
2. Aşama Filtre	G4 Ön Filtre
3. Aşama Filtre	F8 Ana Filtre 16 m <sup>2</sup>
4. Aşama Filtre	Granül Aktif Karbon

## Teknik Detaylar

Ebatlar (WxDxH)	650 x 750 x 1285 mm
Ağırlık (Kol Hariç)	132 kg
Akrobat Kol Çapı	Ø152mm
Motor Gücü	1,5 kW
Besleme Gerilimi	3x400V/50Hz
Gürültü seviyesi	72 dB
Emiş kapasitesi	2 x 750m <sup>3</sup> /h

## Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine,  
Standart 3m Kol / Mesh filtre,  
G4 ön filtre, F8 ana filtre ve  
karbon filtre içerir

6051400015



2m 6051400039  
3m 6051400040  
4m 6051400041



F8 Ana Filtre  
6051400002



Ön Filtre (G4)  
6051400028



Aktif Karbon Filtre  
6051400078