



## Ürün Özellikleri

- MM1 ve MM2 filtre üniteleri, kuru toz ve dumanın havadan temizlenmesi için kullanılır.
- Yumuşak çalışan mekanizma olduğundan, emiş kolu operatör tarafından kolayca kullanım alanı içerisinde istenilen pozisyona getirilenebilir.
- Kaynak yaparken, oluşan duman ve partiküller, davlumbaz tarafından kapılır ve hortum yoluyla bağlı olan emiş ünitesine gönderilir.
- Esnek emiş kolu ve davlumbaz, özel mekanizma sayesinde, istenilen pozisyona kolayca getirilir.
- Emiş kolu çökerse veya kullanımı zorlanırsa, kol mekanizmasındaki fren balataları ile tekrar yeniden ayarlana bilinir.
- Aynı zamanda akrobat emiş kolu 360° etrafında dönebilir.

## Genel Filtre Bilgileri

Filtre Aşaması	2 Aşamalı
Filtre Tipi	Kullan At Kaset
Filtre Yüzey Alanı	14 m <sup>2</sup>
Verimlilik	> %99
Ana Filtre Sınıfı	H11

## Teknik Veriler

Şebeke gerilimi ( V )	3 x 380 V
Şebeke frekansı ( Hz )	50 / 60 Hz
Motor gücü ( kW )	1.1 kW
Nominal akım ( A )	5 A
Hava emiş debisi maksimum	2800 m <sup>3</sup> /h
Depresyon değeri maksimum	2000 Pa
Kumanda gerilimi ( V )	24 V/AC
Koruma sınıfı	IP 54
ISO sınıfı	F
Ünite boyutları kolsuz (mm)	655 x 730 x 1110
Ağırlık (Filtresiz-Kolsuz)	82.8 Kg
Ağırlık ( Kolsuz )	98Kg
Filtre elemanları	Alev Tutucu filtre, ana filtre
Aritma performansı ( % )	>99 %
Ses seviyesi (dB)	72 dB (A)
Ortam sıcaklığı ( °C )	0 – 40 °C
Hava nemi	Maks. %72

## Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Bu Sipariş Kodu Makine ve Standart 3m Kol / H11, Ön Filtre ( G4 ) ve Alev Tutucu İçerir

MM1 PRO / 3020900124  
MM2 PRO / 3020900125



Davlumbaz  
1000901217

Hortum  
1000901220



Ana Filtre H11  
1000901212



Ön Filtre (G4)  
1000901213



Alev Tutucu  
2020901305