



### TIG Modu

Lift TIG Modu ile kaynak yapabilme özelliği.

### Ek Fonksiyonlar

“Hot Start” ve “Arc Force” ayarlanabilir.

“Anti-sticking” (yapışmayı önleme) özelliği dahildir. VRD seçilebilir.

### Koruma

Yüksek koruma için sıcaklık, voltaj ve akım sensörleri ile donatılmıştır.

### Dijital Ekran

Aynı anda kaynak akımını gösteren dijital ekran ile ayarlanabilir amper kontrolü.

### Ağırlık

Son derece hafif ve çok yönlü kullanım.

### Jeneratör Uyumlu

Dizel jeneratörlerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve voltaj dalgalanmalarından kaynaklı arızaları önler.



Şebeke Gerilimi	V	3~380/400±10%
Kurulu Güç	kW	MMA / 12.3 • TIG / 8.9
Gecikmeli Sigorta	A	MMA / 17.8 • TIG / 13.0
Boşta Çalışma Gerilimi	V	MMA / 76.5 • TIG / 20
Çıkış Akım Aralığı	A	30 - 250
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60 %100	250A / 195A
Koruma sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		F
Boyutlar (D*G*Y)	mm	480 x 200 x 260
Ağırlık	kg	12.5

## STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu  
Makine ve Tüm  
Ekipmanlarını  
Kapsar



2020900723



2020900724



6051900088  
(Optional)