



- Rutil ve bazik elektrotlar ile tüm pozisyonlarda mükemmel kaynak
- 100 metreye kadar besleme kablosu ile çalışma imkanı
- Kolay ark başlangıcı, ayarlanabilir ark start süresi
- Jeneratör ile çalışmaya uygun (opsiyonel)
- Aşırı ısınma, aşırı akım/gerilim ve kısa devre durumlarına karşı koruma

Kullanım Alanları

- Havacılık Endüstrisi
- Off-Shore Uygulamaları
- Endüstriyel Tesisler
- Otomotiv Endüstrisi
- Boru Hatları
- Havacılık Endüstrisi
- Bakım ve Onarım Uygulamaları

Inverter



Kurulu Güç (kVa)	24.6
Şebeke Gerilimi (V)	3 Phase, 50/60 Hz, 380 V \pm 10
Boşta Çalışma Gerilimi (V)	83
Çıkış Akım Aralığı (A)	20-500
Standartlar	EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma Sınıfı (IP)	21S
Izolasyon Sınıfı	H
Ağırlık (kg)	50
Boyutlar (L*W*H) (mm)	660 / 320 / 560
Devrede Kalma Oranı (40°) %60	500A
Gecikmeli Sigorta (A)	37.4

Bu Sipariş Kodu
Makine ve Tüm
Ekipmanlarını
Kapsar

3021000136

Güç Ünitesi

1021000136