



Multi proses



Pulse



Selülozik elektrotlar ile de yüksek performans



Düşük ağırlık



Ekstra Fonksiyonlar

- Ön gaz/songaz
- Başlangıç-bitiş akımı/İniş-çıkış rampa süreleri
- Ayarlanabilir pulse parametreleri
- 2T/4T
- HF TIG/Lift TIG

MMA (Elektrod kaynağı)

- ArcForce
- Hot-Start
- AntiStick
- VRD(Opsiyonel)

Kullanım Alanları

- Boru hattı
- Gemi inşaa
- Nükleer santraller
- Bakım onarım uygulamaları
- Endüstriyel tesisler.
- Araç üstü ekipmanlar vs ..

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V ±%10
Kurulu Güç	kVA	10
Sigorta Değeri	A	16,5
Boşta Çalışma Gerilimi	V	77
Çıkış Akım Aralığı	V	5-270
Devrede Kalma Oranı (40°)	%100 %35	200 270
Standartlar		EN 60974-1 / EN 60974-10
Koruma Sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar	mm	460 x 210 x 410
Ağırlık	kg	18

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3021000131



1021000107



6051900083
(Havali)



2020901327



1051300003



2020900724
(Opsiyonel)