


Uzun Çalışma Süresi (Çevrim Oranı)

- %90 çevrim oranıyla maksimum akım verebilme
- \pm %10 enerji dalgalanmalarından etkilenmeme

Pilot Ark Kontrol Sistemi

- Kesme kapasitesinde artış
- Kesme hızında artış
- Torç uç sarfiyatında azalma

Koruma Fonksiyonları

- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- Aşırı akım koruması
- Koruma devreleri için alarm fonksiyonu

Estetik Tasarım

- Plastik ön panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde
- CNC'ye bağlanabilme imkanı



Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V \pm %10
Kurulu Güç	kVA	7,8
Gecikmeli Sigorta	A	18
Boşta Çalışma Gerilimi	V	450
Çıkış Akım Aralığı	A	20-65
Devrede Kalma Oranı (40°)	%100 %90	65 / 68
Kesim Kapasitesi	mm	Maksimum kesim: 30 / Çapaksız : 15
Standartlar		EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma Sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar	mm	640 x 240 x 445
Ağırlık	kg	24

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu
Makine ve Tüm
Ekipmanlarını
Kapsar

3021000102



1021000066



2020900649



1051900027