



Inverter

- Inverter tipinde Doğru Akım (DC) kaynak makinesidir.
- IGBT teknolojisine sahiptir.
- Enerji tüketimi düşüktür.
- Termik korumalıdır.
- Yüksek gerilim koruması mevcuttur.
- Küçük boyutludur ve kullanıcıyı yormayacak kadar hafiftir.
- Yapışmayı önleyen "anti-stick" özelliğine sahiptir.
- Ø 2.0 - Ø 4.0 mm çapa kadar rutil, bazik elektrotlar ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı sunar.
- Gedik Kaynak tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis imkanına sahiptir.
- 2 yıl garantilidir.



Şebeke Gerilimi	V	1 Faz 230 V ± %10, 50/60 Hz
Kurulu Güç	kVA	5,8
Gecikmeli Sigorta	A	41
Boşta Çalışma Gerilimi	V	59
Çıkış Akım Aralığı	A	10 - 180
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%15 - %60 - %100	180 - 120 - 90
Standartlar		EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	420 / 220 / 300
Ağırlık	kg	5,250

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3000900036



3020900170



2020900841



2020900842



6051900088
(Opsiyonel)