


Inverter

- Inverter tipi DC kaynak makinesidir.
- IGBT tabanlı teknolojiye sahiptir.
- Düşük enerji tüketimi düşüktür.
- Termik korumalıdır.
- Yüksek gerilime karşı koruması mevcuttur.
- Yapışmayı önleyen 'anti-stick' özelliğine sahiptir.
- Ø 2.0 - Ø 4.0 mm çapa kadar rutil ve bazik elektrotlar ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.
- Kullanıcıya, Lift-TIG (Temaslı TIG) imkanı sunar.
- Ağırlık sadece 4,5 kilogramdır.



Şebeke Gerilimi	V	1 Faz 220 V ± %10, 50/60 Hz
Kurulu Güç	kVA	6,8
Gecikmeli Sigorta	A	41
Boşta Çalışma Gerilimi	V	63
Çıkış Akım Aralığı	A	50 - 200
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%12 - %60 - %100	200 - 145 - 110
Standartlar		EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	300 / 150 / 290
Ağırlık	kg	5,395

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

<p>Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar</p> <p>3000900026</p>	 <p>3020900143</p>	 <p>2020900841</p>	 <p>2020900842</p>	 <p>6051900088 (Opsiyonel)</p>
--	--	--	---	--