



Inverter



- % 100'de 500A devrede kalma oranı ile uzun süreli çalışma performansı
- İnvörtör teknolojisi ile mükemmel ark performansı ve enerji tasarrufu sağlar
- Kullanımı kolay paneli ile proses seçimleri sadece bir düğme ile ayarlanabilir
- Digital ekran gösterge ile hassas akım gerilim ayarlama imkanı
- Masif ve özlü tellerde 0,8 - 1,6 mm çaplı kaynak telleri kullanımına uygundur
- Tel sürme ünitesi üzerinde kaynak parametreleri anlık ayarlanabilir
- Taşınabilir tel sürme ünitesi ile zor yerlere ulaşım kolaylığı
- Güvenilir, kolay kullanım ve mükemmel çelik kaynaklarında öncü
- Metal gövde ile darbelere ve ağır çalışma koşullarına karşı dayanıklı dizayn
- Ayarlanabilir burn-back ayarı

Kullanım Alanları

- İmalat
- İnşaat
- Boru Hattı
- Gemi İnşaa
- Bakım ve Onarım
- İş Makineleri
- Enerji Üretimi

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 230 V ±%10
Kurulu Güç	kVA	25
Gecikmeli Sigorta	A	40
Boşta Çalışma Gerilimi	V	82
Çıkış Akım Aralığı	V	60-500
Çıkış Gerilim Aralığı	V	17-39
Devrede Kalma Oranı (40°)	%100	500
Standartlar		EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10
Koruma Sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar	mm	605 x 330 x 565
Ağırlık	kg	50
Tel Çapları	mm	0,8 / 1,6

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Sulu)	Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Havali)							
3021000128	3021000127	2020900066	1051300003 (Ar) 1051300015 (CO ₂)	2020900660	2020900258 (Sulu) 2020900268 (Havali)	1051900012 (Sulu) 1051900011 (Havali)	1020900008	1021000103