



**Ağır sanayi koşulları için tasarlandı**



**MMA ve oluk açma**



**Devrede kalma oranı (40°C): 100%-1000A**

**Ekstra Fonksiyonlar :**

- Hot Start
- Arc Force
- Tel çapı seçimi (1,6-5)
- CC / CV seçimi
- Endüktans ayarı



Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V ±%15
Kurulu Güç	kVA	55
Gecikmeli Sigorta	A	83
Boşta Çalışma Gerilimi	V	84
Çıkış Akım Aralığı	A	60-1000
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100	1000
Standartlar		<b>EN IEC 60974-1 / EN 60974-10</b>
Koruma sınıfı	IP	21S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	767 / 352 / 757
Ağırlık	kg	95

**STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR**

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar								
<b>3021000099</b>	<b>1021000063</b>	<b>1020900004</b>	<b>1020900005</b> (Optional)	<b>2020900686</b>	<b>6051900107</b> (Optional)	<b>2020900879</b>	<b>105180000</b> 15 mt	<b>1000900188</b> 10 mt