



Inverter

0,5-2000
Hz

(0,5-2000Hz)



ColdTACK

I₂
CYLCE

Cycle



		TIG	MMA
Şebeke Gerilimi	V	3 Faz 50/60 Hz, 400 V ± 20	
Kurulu Güç	kVA	9.6	9
Gecikmeli Sigorta	A	10	32
Boşta Çalışma Gerilimi	V	100	58
Çıkış Akım Aralığı	A	5-300	10-250
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %40	210 / 250 / 300	158 / 204 / 250
Standartlar		EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10	
Koruma sınıfı	IP	23	
İzolasyon Sınıfı		H	
Boyutlar (D*G*Y)	mm	465 / 185 / 390	
Ağırlık	kg	19	

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar 3021000105 Hava Soğutmalı 3021000017 Su Soğutmalı	1021000009	6051900083	2020900649	1051300003	1024300004 (Opsiyonel)	2020900179 (Opsiyonel)	6051300053 (Opsiyonel)	6051300012 (Opsiyonel)	2020900724 (Opsiyonel)
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--