



Inverter

## Ürün Özellikleri

- Maksimum verimlilikte çalışma
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Besleme geriliminde geniş yelpazede çalışma
- PULSE fonksiyonu (0.5- 20Hz) ile, ince kalınlıktaki malzemelerde yüksek performans sağlar.
- Dijital ekranlı gösterege ve akıllı potansiyometre ile hassas akım ayarlama imkanı
- Pulse Fonksiyonu ile çok ince malzemelerde dahi yüzey deformasyonsuz kaynak imkanı
- Anlık kaynak akımı ölçme-gösterme
- $\pm$  % 20 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme

## Ekstra Fonksiyonlar

### TIG Kaynağı


- 2T / 4T Tetikleme modu
- Ön gaz - Son gaz
- Başlangıç - Bitiş akımı
- İnış - Çıkış rampa süreleri
- Ayarlanabilir puls frekansı

### MMA (Elektrod kaynağı)

- Arc Force
- Hot Start
- Hata kodları ile arıza tespit bildirim
- Son kaynak parametrelerini hafızaya alma

## Kullanım Alanları

- Bisiklet, fitness ekipmanları, paslanmaz mobilya imalatı
- Bakım ve onarım uygulamaları
- Endüstriyel Tesisler
- Gemi Sanayii
- Konteynır Üretimi
- Boru hattı Endüstrisi



Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kW)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Devrede Kalma Oranı (40°)		Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
				%100	%60					
3 Faz, 50/60 Hz, 380 V $\pm$ 20	20	76	5-400	315	400	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-10	IP23	H	605 x 330 x 565	49

## STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Havali)

3021000067

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar (Sulu)

3021000068



1021000043



6051900083 (Havali)  
6051900076 (Sulu)



1051300003



2020900649



2020900066 (Opsiyonel)



1024300007 (Opsiyonel)

GEDİK KAYNAK tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis ağına sahiptir. 2 yıl garantilidir.