



Ekstra Fonksiyonlar

- Isıl koruma
- Yüksek akım koruması
- Yüksek gerilim koruması
- Plastik ön ve arka panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde



Multi proses



Kompakt



5-15 kg teller için uygun



Synergic, pulse, double pulse



Düşük ağırlık



Bronz ve bakır kaynağı için de uygun

Kullanım Alanları

- Otomotiv uygulamaları
- Kaportacılık, heykeltçilik
- Endüstriyel tesisler
- Tabela ve reklamcılık
- Hobi amaçlı uygulamalar
- Bakım onarım

| | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| Şebeke Gerilimi | V | 1 Faz, 50/60 Hz, 230 V ±%10 |
| Kurulu Güç | kVA | 9,7 |
| Anma Giriş Akımı | A | 42 |
| Boşta Çalışma Gerilimi | V | 63 |
| Çıkış Akım Aralığı | A | 10-210 |
| Devrede Kalma Oranı (40°) | %100 %60 %35 | 125 / 160 / 210 |
| Standartlar | | EN 60974-1 / EN 60974-10 |
| Koruma Sınıfı | IP | 21 S |
| İzolasyon Sınıfı | | H |
| Boyutlar | mm | 410 x 210 x 440 |
| Ağırlık | kg | 16 |

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar |  |  |  |  |  |  |
| 3021000133 | 1021000109 | 1051900010 | 2020900723 | 1051300003 | 6051900088 (Opsiyonel) | 2020900724 (Opsiyonel) |