



**Inverter**



**Vision cold**



**Vision pipe**



**Vision arc**



**Double pulse**



**Kompakt**

PoWer MIG 255 Pulse		MIG/MAG	TIG	MMA
Şebeke Gerilimi	V	3 Faz 220/230 50/60 Hz ± 15%		
Kurulu Güç	kVA	10	8.5	11
Gecikmeli Sigorta	A	16	10	16
Boşta Çalışma Gerilimi	V	60	60	60
Çıkış Akım Aralığı	A	10-250	5-250	10-250
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100	180	180	180
	%60	200	200	200
	%35	250	250	250
Kullanılan Tel Çapı		0.6-1.2	---	---
Standartlar		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10		
Koruma sınıfı	IP	23		
İzolasyon Sınıfı		H		
Boyutlar (D*G*Y)	mm	650 / 300 / 388		
Ağırlık	kg	21		

**STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR**

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

**3021000032**  
Hava Soğutmalı  
**3021000033**  
Su Soğutmalı



**1021000071**



**1051900010**



**2020900723**



**1051300003**



**1051900012**  
(Opsiyonel)



**6051900088**  
(Opsiyonel)



**1024300003**  
(Opsiyonel)



**2020900180**  
(Opsiyonel)