



Ürün Özellikleri

Multi Prosesli olup ağır çalışma koşullarına göre tasarlanmıştır.

- Maksimum verimlilikte
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Dijital ekranlı gösterge ile hassas akım ve gerilim ayarlama imkanı
- İleri düzey dalga formu kontrol teknolojisi
- Uzun süreli çalışma şartlarında maksimum performans
- Sabit kaynak akımı ve çok az sıçrama
- Mükemmel kaynak kalitesi

Ekstra Fonksiyonlar

Düşük akımlarda dahi dalga formu kontrol fonksiyonu sayesinde kararlı ark

- MIG/MAG, Lift-TIG, örtülü elektrod ve özül tel kaynağında mükemmel sonuç
- Kaynak esnasında akım/gerilim ayarlama imkanı
- 4 makaralı tel sürme sistemi
- 2T/4T Tetikleme modu
- Hot Start
- Arc Force
- Ark Kontrol

Kullanım Alanları

- İmalat/ Çelik Konstrüksiyon
- İnşaat
- Boru Hattı
- Gemi İnşa Sanayi
- Bakım ve Onarım
- İş Makineleri Üretimi
- Enerji Üretimi
- Otomotiv

Inverter



Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kW)	Gecikmeli Sigorta (A)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Çıkış Gerilim Aralığı (V)	Devrede Kalma Oranı (@40°)		Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)	Tel Çapları (mm)
						%60	%100						
3 Faz, 50/60 Hz, 380 V ±%10	13	32	88	50-350	15-39	350	300A	EN IEC 60974-1 EN IEC 60974-10	IP 21 S	H	610 x 1140 x 1400	130	0,8 1,0 1,2 1,6

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3020900182



2020901338



2020901263



2020901334



1051300003 (Ar)
1051300015 (CO₂)



2020900660



2020901272 (Sulu)
(5 mt)



1051900081 (Sulu)