



- Maksimum verimlilikte çalışma Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış
- Dijital ekranlı göstergeler ile hassas akım ayarlama imkanı
- Anlık kaynak akımı ölçme-gösterme
- $\pm$  %10 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme

**TIG Modu**

- Kullanıcıyla, Lift-TIG imkanı

**Ekstra Fonksiyonlar**

- Hot Start
- Arc Force
- Anti Stick
- VRD Fonksiyonu

**Koruma Fonksiyonları**

- Isıl koruma
- Faz eksikliği bildirimi
- Yüksek akım koruması
- Yüksek gerilim koruması

**Estetik Tasarım**

- Plastik ön ve arka panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde
- Kullanıcıyı yormayan hafif tasarım



Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 380 V $\pm$ %10
Kurulu Güç	kVA	22,8
Gecikmeli Sigorta	A	16
Boşta Çalışma Gerilimi	V	92
Çıkış Akım Aralığı	A	20-400
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60 %100	400 / 300
Standartlar		<b>EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10</b>
Koruma sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	485 / 240 / 445
Ağırlık	kg	19

**STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR**

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3021000094



1021000059



2020900647



2020900648



6051900088 (Opsiyonel)

Ø 2,0 - 5,0 mm çaplarda tüm elektrot türleri ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.