


**Uzun Çalışma Süresi (Çevrim Oranı)**

- %90 çevrim oranıyla maksimum akım verebilme
- $\pm$  %10 enerji dalgalanmalarından etkilenmeme

**Pilot Ark Kontrol Sistemi**

- Kesme kapasitesinde artış
- Kesme hızında artış
- Torç uç sarfiyatında azalma

**Koruma Fonksiyonları**

- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- Aşırı akım koruması
- Koruma devreleri için alarm fonkiyonu

**Estetik Tasarım**

- Plastik ön panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde
- CNC'ye bağlanabilme imkanı



Kesme Performansı  
Performans: 25 mm



Karbon Çeliği Max.  
Kesme Kalınlığı: 35 mm

|                           |          |   |
|---------------------------|----------|---|
| Şebeke Gerilimi           | V        | 3 Faz, 50/60 Hz, 380 V $\pm$ %10        |
| Kurulu Güç                | kVA      | 7,8                                     |
| Gecikmeli Sigorta         | A        | 18                                      |
| Boşta Çalışma Gerilimi    | V        | 450                                     |
| Çıkış Akım Aralığı        | A        | 20-65                                   |
| Devrede Kalma Oranı (40°) | %100 %90 | 61 / 68                                 |
| Kesim Kapasitesi          | mm       | Maksimum kesim: 30 / Çapaksız : 15      |
| Standartlar               |          | <b>EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10</b> |
| Koruma Sınıfı             | IP       | 21 S                                    |
| İzolasyon Sınıfı          |          | H                                       |
| Boyutlar                  | mm       | 640 x 240 x 445                         |
| Ağırlık                   | kg       | 24                                      |

**STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR**

Bu Sipariş Kodu  
Makine ve Tüm  
Ekipmanlarını  
Kapsar

3021000102



1021000066



2020900649



1051900027