



**Tek fazlı gazaltı kaynak makinesidir.**

#### Verimli Çalışma

- Dijital ekranlı göstergeler ile hassas akım ayarlama imkanı
- İnce kesitli malzemelerde mükemmel kaynak üstünlüğü
- Standart torç kullanımına uygun
- Ayarlanabilir endüktans ayarı
- Ayarlanabilir burnback ayarı
- Yaygın teknik servis ağı
- Anlık kaynak akımı-gerilimi ölçme & gösterme
- $\pm$  %10 Şebeke dalgalanmalarından etkilenmeme

#### Kullanım Alanları

- Otomotiv
- Kaportacılık, heykelcilik
- Tabela ve reklamcılık
- Bakım onarım uygulamaları
- Endüstriyel tesisler
- Hobi amaçlı uygulamalar vs...

Kaynak Yöntemi		MIG/MAG
Şebeke Gerilimi	V	1 Faz, 50/60 Hz, 220/230 V $\pm$ %10
Kurulu Güç	kW	8,3
Gecikmeli Sigorta	A	40
Boşta Çalışma Gerilimi	V	46
Çıkış Akım Aralığı	A	40-200
Devrede Kalma Oranı (40°)	%100 %60 %35	110 / 145 / 200
Standartlar		<b>EN IEC 60974-1 / EN IEC 60974-10</b>
Koruma Sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar	mm	530 x 220 x 340
Ağırlık	kg	14,5

#### STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar



3021000136

1021000092



1051900009



2020900841



1051300003