


Inverter

- Çapaksız kaynak özelliği ile MIG-MAG-Pulse - Double Pulse ve malzemeye göre tanımlanmış gaz programları.
- Elektrot kaynağı için Hot-Start ve Arc Force, TIG (argon) kaynağında termik kontrollü başlatma ve TIG Lift Pulse fonksiyonu.
- TÜRKÇE kullanım menüsü yanı sıra bir çok yabancı dil seçme kolaylığı.
- Akıllı sinerjik dijital kontrollü LCD renkli ekran ile okunması kolay grafik ve simgeler.
- Benzerlerine göre yüksek enerji tasarrufu fonksiyonu, gerektiğinde fan soğutmasında ve torçun su soğutmasında kullanımı.
- 99 ayrı parametreyi hafızaya alma, kilitleme anahtarı ile şifreleme imkanı.
- Otomasyon ve robot uygulamaları için arayüz ve diğer programları geliştirilmiş Ethernet ve WI-FI bağlantı ile yükleme kolaylığı
- Hot-start, creep start, burn back özellikleri sayesinde mükemmel tel başlangıç fonksiyonu.
- Alaşımsız çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, nikel ve galvaniz çelik malzemelerde sıçramasız mükemmel kaynak imkanı.
- -/+% 20 arasındaki şebeke gerilim dalgalanmalarında otomatik kompanzasyon üstünlüğü.
- Uzun ara kablo kullanımlarında bile tel sürme ünitesinden parametreleri ayarlayabilme kolaylığı.


PoWerTECH 4000 / 5000 Vision Pulse
4000
5000

Şebeke Gerilimi	V	3 Faz, 50/60 Hz, 400 ± 20 V	
Kurulu Güç	kVA	25.5	32
Gecikmeli Sigorta	A	30	40
Boşta Çalışma Gerilimi	V	70	70
Çıkış Akım Aralığı	A	10-400	10-500
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 %60 %50	330 / 370 / 400	380 / 460 / 500
Standartlar		EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S	
Koruma sınıfı	IP	23 S	
İzolasyon Sınıfı		H	
Kullanılabilir Tel Çapları	Ø mm	0.6-1.6	
Boyutlar (D*G*Y)	mm	660 / 290 / 515	660 / 290 / 515
Ağırlık	kg	40	44


 Vision Pipe
(Opsiyonel)

 Vision Ultraspeed
(Opsiyonel)

 Vision Cold
(Opsiyonel)

 Vision Power
(Opsiyonel)

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar	Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar									
3021000051 4000 A	3021000052 5000 A	1021000029 4000 A	1021000030 5000 A	2020900649	1051300003	1024300003	2020900877	2020900176	1024400001	1051900012