



Inverter



- Yavaş tel besleme ile kolay ark başlatma
- Gelişmiş akım kontrol teknolojisi sayesinde daha az sıçratma
- Geniş aralıkta akım ve voltajın sürekli ayarlanması
- Yüksek görev döngüsü ile uzun süre kaynak yapılabilme
- Doğru parametre ön ayarı için dijital ekran
- Özlü kaynak teli için kullanılır

Kullanım Alanları

- Otomobil ve otomobil imalat sanayi
- Kimyasal yapı ve mühendislik
- Gemi inşası ve açık deniz mühendisliği
- Elektrik enerjisi inşaatı
- Araç imalatı
- Mekanik endüstrisi
- Diğer endüstriler

Nominal giriş kapasitesi (KVA)	KVA	12.7
Nominal giriş akımı (A)	A	19.3
Görev döngüsü (40°C)	40°C	60% @350A
OCV (V)	V	70
Ayarlanabilir akım aralığı (A)	A	60-350
Ayarlanabilir voltaj aralığı (V)	V	14-40
Koruma Sınıfı: IP 23	IP	23
İzolasyon Sınıfı: Insulation Class		H
Boyutlar: Dimension	mm	660x320x560
Ağırlık: Weight	kg	40
Tel Çapları: Wire Size	mm	0.8, 1.0, 1.2



1021000135



3021000163 (Havali)



3021000162 (Sulu)