


Parça Listesi / Part List

| Poz No | Parça Adı Part Name | Malzeme Material |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 01 | Gövde / Body | Rg5 / GGG 40.3 / Rg 10 (CuSn10Zn) |
| 02 | Kapak / Bonnet | |
| 03 | Conta / Gasket | KLINGRIT (Non Asbestos) |
| 04 | Salmastra / Packing | TEFLON (P.T.F.E.) |
| 05 | Baskı Somunu Edition Nut | MS 58 / GGG 40.3 |
| 06 | Mil / Spindel | MS 58 / Aisi 304 |
| 07 | Volant / Handwheel | Rg5 / GG 25 / Rg 10 (CuSn10Zn) |
| 08 | Disk / Disc | |
| 09 | Topuz / Knob | PLASTIC |
| 10 | Baskı Somunu Edition Nut | MS 58 / GGG 40.3 |
| 11 | Salmastra / Packing | TEFLON (P.T.F.E.) |
| 12 | Mil / Spindel | MS 58 / Aisi 304 |
| 13 | Disk / Disc | |
| 14 | Yay / Spring | PEN STEEL |
| 15 | Conta / Gasket | KLINGRIT (Non Asbestos) |
| 16 | Tapa / Cap | Rq5 / GGG 40.3 / Rq 10 |


Çalışma Alanı / Working Area:

- Fuel-Oil, Mazot ve yağ tanklarının dreyn edilmesinde kullanılır.
It is used in drainage of the fuel-oil, diesel oil and oil tanks.

Bağlantılar / Ends:

- TS EN 1092-1+A1

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature:

- 10 / +120 °C

Boyutlar / Dimensions

| DN | D | K | A | dxn | H | H1 | H2 | L | Ağırlık Weight (kg) |
|----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 20 | 105 | 75 | 14 | 14x4 | 172 | 179 | 192 | 172 | 4,30 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 14x4 | 177 | 184 | 197 | 172 | 4,85 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 18x4 | 250 | 275 | 290 | 245 | 12,60 |