


Parça Listesi / Part List

Poz No	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
01	Gövde Body	CC449K Bronz
02	İç parçalar Internal parts	CC449K Bronz
03	Yay Spring	Yay çeliği Spring steel with anti-rust protection
04	Süzgeç Strainer	Paslanmaz Çelik Stainless steel

Uygulamalar / Applications:

- Buhar, gaz, basınçlı hava, su
Steam, gas, compressed air, water

Çalışma Şartları / Working Conditions:

- -10 / +95 °C
- DN 15-DN100
- Giriş basıncı ; 40 bar'a kadar
Inlet pressure ; up to 40 bar
- Çıkış basıncı ; 0,5-15 bar
Outlet pressure ; 0,5-15 bar

Boyutlar / Dimensions

DN	Outlet Pressure	Inlet Pressure SP	Inlet Pressure LP	Installation D	L	H (H1)	h	K /nxd	H (H1)	Coefficient of flow Kvs2
15	0,5-2 1,-8 5-15	16/40	16/25	95	130	102 (128)	46	65 / 4xM12	102 (128)	3
20				105	150	130 (150)	50	75 / 4xM12	130 (150)	5,8
25				115	160	130 (150)	55	85 / 4xM12	130 (150)	6,7
32				140	180	130 (150)	68	100 / 4xM16	130 (150)	7,6
40				150	200	165 (185)	73	110 / 4xM16	165 (185)	12,5
50				165	230	165 (185)	80	125 / 4xM16	165 (185)	15
65	1-8	16	-	185	290	235	89	145 / 4xM16	235	40
65		40		185	290	235	89	145 / 8xM16	235	40
80		16/40		200	310	235	96	160 / 8xM16	235	50
100		16		220	350	320	112	180 / 8xM16	320	80