

## GKF-10 RƏQƏMSAL TERMOSTATLI SOBA (10 PAKET)

- Elektrodlar 300°C temperaturda 2 saat saxlandıqdan sonra zərbələrə məruz qalır. Bundan sonra termostat 130°C-ə endirilir və elektrodlar əlavə müalicəyə məruz qalmır.
- Bu, qurutma prosesi üçün onları yüksək temperaturda saxladıqdan sonra zərbəyə məruz qoymaq və aşağı temperaturda istiliklərini saxlamaq üçün istifadə olunur.



### Ümumi məlumat

Həcm	1000bar
Hündürlük (y)	102-72sm
Xarici diametri (g)	45x67sm
Daxili diametri	30x50x49sm
Təknə ölçüləri və keyfiyyəti	22x47x7 / 2 təknə
Maksimum istilik temperaturu	0-400°C
İstilik nəzarəti	Rəqəmsal Nəzarət
Əməliyyat qabiliyyəti	3000W
Əməliyyat gərginliyi	380-400V
Əməliyyat cərəyanı	14A
İstilik izolyasiyası	mövcuddur
Çəki	75kq

### Standart və Əlavə Avadanlıq

6051700003

Bu Sifariş Kodu Bütün Avadanlıqlara aiddir.

## GKF-20 RƏQƏMSAL TERMOSTATLI SOBA (20 PAKET)

- Elektrodlar 300°C temperaturda 2 saat saxlandıqdan sonra zərbələrə məruz qalır. Bundan sonra termostat 130°C-ə endirilir və elektrodlar əlavə müalicəyə məruz qalmır.
- Bu, qurutma prosesi üçün onları yüksək temperaturda saxladıqdan sonra zərbəyə məruz qoymaq və aşağı temperaturda istiliklərini saxlamaq üçün istifadə olunur.



### Ümumi məlumat

Həcm	2000bar
Hündürlük (y)	134-102sm
Xarici diametri (g)	46x67sm
Daxili diametri	30x50x80sm
Təknə ölçüləri və keyfiyyəti	22x47x7sm / 4 təknə
Maksimum istilik temperaturu	400°C
İstilik nəzarəti	Rəqəmsal Nəzarət
Əməliyyat qabiliyyəti	4500W
Əməliyyat gərginliyi	380-400V
Əməliyyat cərəyanı	21A
İstilik izolyasiyası	mövcuddur
Çəki	85kq

### Standart və Əlavə Avadanlıq

6051700006

Bu Sifariş Kodu Bütün Avadanlıqlara aiddir.