

GKF-30 RƏQƏMSAL TERMOSTATLI SOBA (30 PAKET)

- Elektrodlar 300°C temperaturda 2 saat saxlandıqdan sonra zərbələrə məruz qalır. Bundan sonra termostat 130°C-ə endirilir və elektrodlar əlavə müalicəyə məruz qalmır
- Bu, qurutma prosesi üçün onları yüksək temperaturda saxladıqdan sonra zərbəyə məruz qoymaq və aşağı temperaturda istiliklərini saxlamaq üçün istifadə olunur



Ümumi məlumat

Həcm	3000bar
Hündürlük (y)	113-80sm
Xarici diametri (g)	64x67sm
Daxili diametri	30x50x66sm
Təknə ölçüləri və keyfiyyəti	38x47x7sm / 3 təknə
Maksimum istilik temperaturu	0-400°C
İstilik nəzarəti	Rəqəmsal Nəzarət
Əməliyyat qabiliyyəti	4500W
Əməliyyat gərginliyi	380-400V
Əməliyyat cərəyanı	21A
İstilik izolyasiyası	mövcuddur
Çəki	110kq

Standart və Əlavə Avadanlıq

6051700007

Bu Sifariş Kodu Bütün Avadanlıqlara aiddir.

GKF-50 RƏQƏMSAL TERMOSTATLI SOBA (50 PAKET)

- Elektrodlar 300°C temperaturda 2 saat saxlandıqdan sonra zərbələrə məruz qalır. Bundan sonra termostat 130°C-ə endirilir və elektrodlar əlavə müalicəyə məruz qalmır.
- Bu, qurutma prosesi üçün onları yüksək temperaturda saxladıqdan sonra zərbəyə məruz qoymaq və aşağı temperaturda istiliklərini saxlamaq üçün istifadə olunur.



Ümumi məlumat

Həcm	5000bar
Hündürlük (y)	150x115sm
Xarici diametri (g)	67x77sm
Daxili diametri	23x50x96sm
Təknə ölçüləri və keyfiyyəti	22x45x7sm / 10 təknə
Maksimum istilik temperaturu	0-400°C
İstilik nəzarəti	Rəqəmsal Nəzarət
Əməliyyat qabiliyyəti	4500W
Əməliyyat gərginliyi	380-400V
Əməliyyat cərəyanı	21A
İstilik izolyasiyası	mövcuddur
Çəki	160kq

Standart və Əlavə Avadanlıq

6051700008

Bu Sifariş Kodu Bütün Avadanlıqlara aiddir.