


İstifadə Edildiyi Yerlər

Ərintisiz və az ərintili poladlar, paslanmayan poladlar, aluminium və ərintiləri, mis və ərintiləri, çuqun və tökmə polad

Xüsusiyyətləri

Bütün metallara, xüsusilə oksigenlə kəsilməyən və deşilməyən metalları kəsmədə, qaynaq ağızlarının hazırlanmasında və deşmə işlərində istifadə edilir
 Yüksək Cərəyan Şiddətinə dayanıqlıdır
 Elektrod dik tutularaq istifadə edilməlidir

Qaynaq Modelleri

Axın Növü

D.C.(-) / A.C.

Qablaşdırma Məlumatları və Parametrlər

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Axın Gücü (A)	Ağırlıq g / 100 Ədəd
3010102042	3.20 X 350	160-240	3680
3010102048	4.00 X 350	180-300	5430
3010102051	4.00 X 450	180-300	11000
3010102054	5.00 X 450	240-400	15000

Təşdiqlər: GOST-R, SEPRO

İstifadə Edildiyi Yerlər

Ərintisiz və az ərintili poladlar, paslanmayan poladlar, aluminium və ərintiləri, mis və ərintiləri, çuqun və tökmə polad

Xüsusiyyətləri

Bütün metallara, xüsusilə oksigenlə əməliyyat edə bilməyən materiallara qaynaq ağzı açmaq və ya xətalı qaynaq tikişlərini təmizləmək üçün istifadə edilir, istifadəsi çox asandır
 Elektrod şaquli olaraq alovlandırılır

15 dərəcə əyilir və irəli atılır

Çuxur dərinliyi örtük qalınlığının yarısı qədər olmalıdır

Daha dərin Çuxur qazmaq üçün parça soyuduqdan sonra əməliyyat təkrarlanmalıdır

Qaynaq Modelleri

Axın Növü

D.C.(-) / A.C.

Qablaşdırma Məlumatları və Parametrlər

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Axın Gücü (A)	Ağırlıq g / 100 Ədəd
3010102057	3.20 X 350	180-240	3770
3010102060	4.00 X 350	250-320	5350
3010102063	5.00 X 350	360-500	8280

Təşdiqlər: GOST-R, SEPRO