

Normaları

TS EN 14700	: E Fe1
EN 14700	: E Fe1
DIN 8555	:E1-UM-300

Mexaniki Deyerler

Sertlik (HB)
325 - 350

İstifade Edildiği Yerler Və Xüsusiyyətləri

Relslər, qayçılar, sarğılar, yayıcı dəzgahlar, silindrlər, dişli çarxlar, dozer valları, qreyder və ekskavatorlara aid qazıcı, palet, boş təkərləri və daşıyıcı rollerdə istifadə edilir
İşləməsi yüksək sərtlikdə qaynaq metalı təmin edən yüksək səmərəli bir elektroddur
Çatlamaq riski olduqca aşağıdır

Xüsusilə zərbə ilə gərginliyin birlikdə olduğu aşınma şərtlərində çox yaxşı nəticə təmin edir

Həmçinin yüksək gərilmə gücünə malik materialların birləşdirmə qaynağında da istifadə edilə bilər

Zərbə, aşındırıcı və yapışqan aşınmaya qarşı müqavimət lazım olan hissələrin tampon dolğu və sert doldurma qaynaqlarında istifadə edilir

Qaynaq Modelleri**Qövsvari Tel**

GeKaTec HARDCOR 300 G

GeKaTec HARDCOR 300 O

Axın Növü

D.C.(+) / AC

Qablaşdırma Məlumatları və Parametrlər

Məhsul Kodu	Diam. x Hünd. (mm)	Axın Gücü (A)	Paket Ağırlığı (Kq)	Ağırlıq g / 100 Ədəd
3030100052	3.2 x 350	100 - 140	5	3645
3030100053	4.0 x 350	140 - 180	5	5300

Təsdiqlər: GOST-R, CE, SEPRO